

Al Sig. Sindaco
del Comune di Porto Cesareo

ATTO D'OBBLIGO

Il sottoscritto, _____,
nato a _____ il _____,
residente in _____, Via _____, n. _____,
Telefono _____,
nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta

con sede in _____, Via _____, n. _____,
Partita IVA _____
al fine di ottenere l'autorizzazione ad eseguire i lavori di scavo della lunghezza di metri _____ e
della larghezza di metri _____
sulla Strada Comunale denominata _____ (o su altro spazio così
individuato _____)
come meglio indicato nella documentazione allegata:

SI OBBLIGA

ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le seguenti condizioni.

1. a versare, al momento del rilascio della autorizzazione, la cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa o altra forma consentita dalla legge in misura pari ad € 100,00 (euro cento) per ogni metro lineare di scavo previsto a garanzia della realizzazione a regola d'arte dell'intervento e del ripristino delle condizioni del suolo. Lo svincolo della cauzione sarà effettuato entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data del collaudo.
2. La autorizzazione suddetta é subordinata alla osservanza delle vigenti norme di Legge e di Regolamento per la tutela delle strade e per la circolazione nonché alle seguenti condizioni:
 - a) La segnaletica stradale, prima e durante l'esecuzione dei lavori, dovrà essere installata a cura e spese del richiedente, in osservanza ed in attuazione delle vigenti norme del *Nuovo Codice della Strada*. Nel caso in cui l'intervento comporti un mutamento del flusso del traffico e/o la chiusura di strade, la segnaletica dovrà essere installata sulla base delle indicazioni richieste e impartite dall'Ufficio di Polizia Municipale.

- b) Il collocamento delle tubazioni e/o delle condutture dovrà essere effettuato senza danneggiare in alcuna maniera la strada ed i manufatti comunali.
- c) Pozzetti, griglie, fosse biologiche (imhoff) ecc. e relativi chiusini dovranno avere caratteristiche di resistenza a rottura tali da essere classificati di tipo "CARRABILE". La responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e a cose derivante dalla inosservanza di questa disposizione sarà a carico del richiedente.
- d) Il manto stradale, in corrispondenza delle superfici bitumate, prima dell'effettuazione dello scavo in sezione obbligata, dovrà essere opportunamente tagliato, con taglio continuo sui due lati.
- e) Le canalizzazioni e/o le condutture dovranno collocarsi ad una profondità tale che la superficie superiore esterna risulti a non meno di m. 0,80 dalla superficie esterna stradale.
- f) Gli scavi dovranno essere richiusi nella stessa giornata in cui vengono eseguiti o, se ciò non fosse tecnicamente possibile, dovranno essere opportunamente segnalati a norma del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità. Per il riempimento dell'intero scavo dovrà essere utilizzato obbligatoriamente ed esclusivamente materiale misto cementato (CLS) a ql. 0,70 al mc.
- g) Gli scavi potranno essere eseguiti anche con mezzi meccanici ma, in vicinanza di alberature e/o opere interrato, è obbligatoria l'esecuzione a mano dello scavo. Dovranno essere altresì ripristinate tutte le attrezzature che verranno manomesse nel corso degli scavi ivi compresa la segnaletica stradale verticale esistente al momento dell'inizio dei lavori.
- h) Per le opere a rete da interrare lungo l'asse stradale per una lunghezza di m. 100 e per eventuali multipli di esso, dovranno essere realizzati "SPINOTTI TRASVERSALI" alla sede stradale in direzione della cunetta.
- i) Il ripristino delle pavimentazioni bituminose dovrà essere eseguito come segue:
- riempimento dell'intero scavo mediante la posa in opera di materiale misto cementato (CLS) al mc. fino a cm. 5,00 dalla superficie stradale;
 - riempimento del restante scavo mediante la posa in opera di tappetino bituminoso dello spessore minimo di cm. 5,00 (centimetri cinque) per una larghezza complessiva di 5 (cinque) volte la larghezza dello scavo con un minimo non inferiore a m. 2,00 (due);

prima della posa in opera della pavimentazione tipo "Binder o Tappetino" è obbligatorio procedere alla fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza pari a 5 (cinque) volte la larghezza dello scavo con il minimo non inferiore a m. 2,00 (due);

- j) Il ripristino delle pavimentazioni in Mac Adam (bianche) dovrà essere eseguito come segue:

riempimento dell'intero scavo mediante la posa in opera di materiale misto cementato a q. 0,70 al mc. fino a cm. 30,00 dalla superficie stradale;

riempimento del restante scavo mediante la posa in opera di materiale stabilizzato opportunamente bagnato e rullato.

- k) Il ripristino sulle altre pavimentazioni dovrà mantenere le stesse caratteristiche, qualità architettoniche e forme di quelle esistenti.

- l) Il ripristino di qualunque tipo di pavimentazione non dovrà in ogni caso formare gibbosità e/o piani sfalsati con la pavimentazione circostante la superficie scavata. Fino al definitivo ripristino stradale e svincolo della somma lasciata a garanzia del corretto ripristino, i ricarichi dovranno essere eseguiti a cura del richiedente e dovranno essere ispezionati giornalmente, onde eliminare qualsiasi pericolo per l'incolumità a persone e a cose, rimanendo inteso sin da ora che la responsabilità civile e penale per eventuali incidenti, farà carico direttamente al richiedente.

- m) Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere opportunamente contattati tutti gli Uffici interessati ai servizi esistenti sulle strade al fine di non interferire con le altre canalizzazioni presenti e comunque l'autorizzazione in argomento è subordinata al rispetto delle norme e dei regolamenti adottati dagli enti competenti sui servizi esistenti.

- n) Tutti gli eventuali danni causati nel corso dei lavori a persone e cose, sono a carico del soggetto autorizzato ed in particolare quelli arrecati alle canalizzazioni dei servizi esistenti. I danni causati dovranno essere tempestivamente riparati al fine di procurare il minor disservizio possibile agli utenti, dandone immediata comunicazione direttamente ai titolari dei servizi interessati. I tempi e le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere conformi alle condizioni indicate nel presente disciplinare.

- o) Ogni difetto e vizio riscontrato nelle pavimentazioni ripristinate non consentirà lo svincolo delle somme depositate a garanzia in quanto l'Amministrazione è legittimata ad utilizzare queste ultime, senza indugio, per finanziare il ripristino dei luoghi a regola d'arte, sostituendosi al richiedente.

3. Ottenuta la richiesta autorizzazione ad effettuare l'intervento, é fatto obbligo al richiedente di concordare con il responsabile del servizio di manutenzione strade l'ora dell'inizio dei lavori.
4. Dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi, condizione questa essenziale per il rilascio dell'autorizzazione stessa.
5. L'Amministrazione si riserva il diritto di revocare la presente autorizzazione e ordinare la rimozione delle canalizzazioni e/o condutture, ogni qual volta necessità di pubblica utilità lo dovessero richiedere.
6. La presente autorizzazione non costituisce servitù permanente sulla strada nel senso che l'Amministrazione conserva in ogni tempo il pieno diritto di modificare in qualsiasi modo la strada ed i suoi manufatti. In tal caso l'Amministrazione preavviserà la Ditta sottoscritta, la quale, a proprie cure e spese, provvederà alla soppressione, alla rimozione ed al nuovo assetto della condotta, in piena conformità alle prescrizioni che le verranno date. Tutto ciò senza che la Ditta possa reclamare compensi di sorta.
7. Ai fini della disciplina dell'occupazione del suolo pubblico si applicano le norme regolamentari vigenti in materia.

Data, _____

FIRMA
